

→ FICHE TECHNIQUE LASER GLOW

	Surface	Gravure	0,5 mm	1,2 mm
	Photo luminescent transparent adhésivé	Transparent	LG302-911	-
	Photo luminescent transparent	Transparent	-	LG322-911

→ DIMENSIONS DISPONIBLES :

Plaque entière :	1245 x 610 mm
1/2 Plaque :	610 x 610 mm
1/4 Plaque :	610 x 305 mm

→ CARACTERISTIQUES MATIERE :

Usage :	extérieur
Epaisseur :	0,5 et 1,2 mm
Composition :	Acrylique modifié
Gravure :	laser et mécanique
Finition :	mat
Sens de gravure :	envers

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution :	1 couche
Couche de surface :	0,3 mm
Profondeur de gravure :	- mm
Densité :	-
T°C max :	- °C
Résistance :	
- Cassure :	- bar
- Elongation :	- %

→ SPECIFICITES :

Résistant U.V	●	●	Résistant intempéries
Cutter	○	●	Scie
Perçage	●	●	Cisaille
Biseautage	●	●	Pliage à chaud
Sérigraphie	●	●	Marquage à chaud

→ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

TROTEC Laser sarl
26 avenue Henri Beaudalet
77330 Ozoir la Ferriere
Tél. 01 64 43 60 72 - Fax 01 64 43 60 78
email : commandes@troteclaser.com
site web : www.matières-a-graver.com