

→ FICHE TECHNIQUE LASERLIGHTS

→ DIMENSIONS DISPONIBLES :

Plaque entière : 610 x 305 mm
Rouleau : 15 m x 300 mm

→ CARACTERISTIQUES MATIERE :













Usage : extérieur
Epaisseur : 0,1 mm
Composition : Plastique microsurfacé pré-adhésivé
Gravure : laser et mécanique
Finition : brillant / métal brossé
Sens de gravure : endroit

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution : 2 couches
Couche de surface : 0,051 mm
Profondeur de gravure : 0,15 mm
Densité : -
T°C max : 93°C
Résistance :
- Cassure : - bar
- Elongation : - %

→ SPECIFICITES :

Résistant U.V	●	●	Résistant intempéries
Cutter	●	○	Scie
Perçage	●	●	Cisaille
Biseautage	○	○	Pliage à chaud
Sérigraphie	○	○	Marquage à chaud

				0,1 mm	
		Surface	Gravure	610 x 305 mm	Rouleau
Couleur		Jaune	Noir	S68-1224	-
		Blanc	Noir	S62-1224	S62-1205
		Noir	Blanc	S61-1224	-
		Blanc	Or	S26-1224	-
		Noir	Or	S65-1224	-
		Noir	Argent	S75-1224	-
Métal		Argent	Noir	S73-1224	-
		Or brossé	Noir	S64-1224	S64-1205
		Bronze	Brossé Noir	S69-1224	-
		Or	Noir	S74-1224	-
		Argent	Noir	S73-1224	-
		Argent brossé	Noir	S63-1224	S63-1205

→ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

TROTEC Laser sarl
26 avenue Henri Beaudalet
77330 Ozoir la Ferriere
Tél. 01 64 43 60 72 - Fax 01 64 43 60 78
email : commandes@troteclaser.com
site web : www.matières-a-graver.com