

→ FICHE TECHNIQUE

FLEXIBRASS & FLEXICOLOR

→ DIMENSIONS DISPONIBLES :

Plaque entière :	1220 x 610 mm
1/2 Plaque :	610 x 610 mm
1/4 Plaque :	610 x 305 mm

→ CARACTERISTIQUES MATIERE :

Usage :	intérieur
Epaisseur :	0,5 mm
Composition :	Acrylique microsurfagé
Gravure :	laser et mécanique
Finition :	mat / brillant / métal brossé
Sens de gravure :	endroit

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution :	2 couches
Couche de surface :	0,08 mm
Profondeur de gravure :	0,10 mm
Densité :	1,15
T°C max :	79,44°C
Résistance :	
- Cassure :	0,38 bar
- Elongation :	50 %

→ SPECIFICITES :

Résistant U.V	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Résistant intempéries
Cutter	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Scie
Perçage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Cisaille
Biseautage	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Pliage à chaud
Sérigraphie	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Marquage à chaud

		1220 x 610 mm	
	Surface	Gravure	0,5 mm
	Rouge marbré	Or	602-677
	Rouge marbré	Blanc	602-672
	Vert marbré	Or	602-937
	Bleu céleste	Or	602-577
	Bleu céleste	Blanc	602-572
	Or brossé	Bleu	602-735
	Cuivre brossé	Noir	602-894
	Bronze brossé	Noir	602-874
	Bronze foncé	Noir	602-884
	Noir mat	Or	602-417
	Noir brillant	Or	602-427
	Rouge	Blanc	602-602
	Jaune	Noir	602-744
	Bleu	Blanc	602-512
	Blanc	Noir	602-204
	Noir	Blanc	602-402
	Or brossé	Noir	602-734
	Or européen	Noir	602-754
	Alu brossé	Noir	602-354
	Argent brossé	Noir	602-334

Les références sur fond grisé sont vendues en plaque entière (1245x610 mm), demi plaque (610x610 mm) et quart de plaque (610x305 mm).

Les autres références sont vendues par plaque entière mais coupées en demi ou quart à préciser à la commande.

→ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

TROTEC Laser sarl
 26 avenue Henri Beaufort
 77330 Ozoir la Ferriere
 Tél. 01 64 43 60 72 - Fax 01 64 43 60 78
 email : commandes@troteclaser.com
 site web : www.matiere-a-graver.com