

→ FICHE TECHNIQUE HEAVY WEIGHTS

→ DIMENSIONS DISPONIBLES :

Plaque entière : 1219 x 610 mm

→ CARACTERISTIQUES MATIERE :









Usage : extérieur
Epaisseur : 6,35 et 12,7 mm
Composition : Polyéthylène de haute densité
Gravure : mécanique
Finition : texturé
Sens de gravure : endroit

→ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Constitution : 3 couches
Couche de surface : 0,80 mm (épaisseur : 6,35 mm)
1,60 mm (épaisseur : 12,7 mm)
Profondeur de gravure : 0,82 mm (épaisseur : 6,35 mm)
1,62 mm (épaisseur : 12,7 mm)
Densité : -
T°C max : 75°C
Résistance :
- Cassure : 0,28 bar
- Elongation : -

→ SPECIFICITES :

Résistant U.V	●	●	Résistant intempéries
Cutter	○	●	Scie
Perçage	●	○	Cisaille
Biseautage	●	○	Pliage à chaud
Sérigraphie	○	○	Marquage à chaud

		1219 x 610 mm		
		3 ply		
	Surface	Gravure	6,35 mm	12,7 mm
	Rouge	Blanc	HW853-602	HW873-602
	Bleu	Blanc	HW853-512	HW873-512
	Blanc	Bleu	HW853-205	HW873-205
	Noir	Blanc	HW853-402	HW873-402
	Blanc	Noir	HW853-204	HW873-204
	Beige	Vert	HW853-797	HW873-797
	Marron	Blanc	-	HW873-802
	Vert	Blanc	-	HW873-902

→ INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

TROTEC Laser sarl
26 avenue Henri Beaudalet
77330 Ozoir la Ferriere
Tél. 01 64 43 60 72 - Fax 01 64 43 60 78
email : commandes@troteclaser.com
site web : www.matières-a-graver.com